

Pflegeanleitung für Holzterrassen

Holzterrassen jeder Holzart, bedürfen einer einfachen Zwischenreinigung mittels einer mittelfesten Bürste, bzw. durch einfaches Aufkehren.

Für eine Grundreinigung werden Holzterrassen mit einem Hochdruckreiniger (**schwachem Druck nur mit Wasser ohne Zusatzmittel**) abgestrahlt. Somit wird der atmosphärische Schmutz entfernt. Der Abstand des Dampfstrahlers zur Holzoberfläche sollte nicht unter 12 cm betragen.

Machen Sie zu Beginn einen Versuch an einer unauffälligen Stelle.

Der Einsatz sog. Dreckfräsen oder zu starker Wasserstrahl führt zu Schädigungen der Holzstruktur. Die Folge ist eine vorzeitige Erosion der Holzoberfläche.

Laub und Schmutz ist im Fugenbereich der Dielen ist regelmäßig zu entfernen. Durch regelmäßiges Abkehren wird verhindert, dass sich durch Laub- und Schmutzansammlungen Feuchtestenester bilden.

Ebenso wird Algenbefall (abhängig von Himmelsrichtung / Verschattung und Bewuchs im Umfeld) auf den Flächen vorgebeugt.

Sollte sich dies dennoch einstellen, helfen Entgrauer und eine nachfolgende Ölbehandlung des Holzes.

Gerne bieten wir Ihnen hierfür die qualitativ passende und hochwertige Pflegeserie an:



Universal Holzentgrauer / Exoten-Hartholz-Öl mittel pigmentiert / Nadelholz-Öl leicht pigmentiert

Wir stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen oder Wünsche zur Verfügung www.kaWe-kraichtal.de